



# SCIES TRÉPANS DIAMANT À SEC POUR MONTAGE SUR MEULEUSE



## ERKO DRY-SYSTEM TRÉPANS DIAMANT À SEC

Endurant, rapide, adaptable à vos machines et à vos besoins.

Directement équipé d'un embout M14 pour le montage sur meuleuse.

### LE TRÉPAN DIAMANT TOUT-TERRAIN !

Technologie Dry System : le grain Diamant est soudé par brasage dans le corps du trépan, pour une grande résistance à la chaleur.

Pas besoin d'arroser !

POUR LE GRÈS CÉRAME - LA FAÏENCE - LA BRIQUE - LE MARBRE - LA PIERRE...

Granulométrie du diamant assurant une haute performance pour une large variété de matériaux très durs.

Profondeur de coupe : 40 mm.



∅ mm	∅ pouce	Réf.	EAN13
6	1/4	45006-MLS	3700333211414
8	5/16	45008-MLS	3700333211421
10	3/8	45010-MLS	3700333211438
12	1/2	45012-MLS	3700333211445
22	7/8	45022-MLS	3700333211483
29	1 - 1/8	45029-MLS	3700333211513
35	1 - 3/8	45035-MLS	3700333211520
41	1 - 5/8	45041-MLS	3700333211537
44	1 - 3/4	45044-MLS	3700333211544
68	2 - 11/16	45068-MLS	3700333211599



Référence	Composition coffret en L-BOX mini by ERKO	EAN13
4540A-MLS	<b>Montage sur meuleuse :</b> 4 diamètres : 6 - 8 - 10 - 12 mm	3700333212114
4540B-MLS	<b>Montage sur meuleuse :</b> 4 diamètres : 2 x 6 mm - 2 x 8 mm	3700333212121
4560A-MLS	<b>Montage sur meuleuse :</b> 6 diamètres : 3 x 6 mm - 3 x 8 mm	3700333212138



### UTILISATION

- Tracer sur la surface le contour du trou à réaliser
- Faire tourner le foret ou le trépan à **vitesse maximum**
- Entrer en contact avec la surface avec un angle de 45°
- Redresser doucement pour épouser le contour du trou
- Osciller légèrement pour utiliser de façon plus homogène la concrétion et aussi faciliter l'éjection de la poussière.

Retrouvez tous ces conseils  
sur ERKO-TOOLS-TV :

